



linea m hp indoor

pureWhite | pureColor

KONFIGURATIONSBLATT

BION TECHNOLOGIES GMBH

Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29

www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma

Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

LIN-M-HP-IN- _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - Y03

TYP - LICHTFARBE		ABSTRAHLUNG	GEHÄUSEFARBE	ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE	ENTBLENDUNG	BEFESTIGUNGSOPTION	
TYP - LICHTFARBE		GEHÄUSEFARBE		ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE		BEFESTIGUNGSOPTION	
PW22	pureWhite - 2200 K	AA	Aluminium natur eloxiert (Standard)	ETE	Ende zu Ende- Verkabelung	OP	Keine Entblendung
PW27	pureWhite - 2700 K	BA	Schwarz eloxiert	003	+ 30 cm (ca. 1 ft)	HL	internes Wabenraster
PW30	pureWhite - 3000 K			006	+ 60 cm (ca. 2 ft)	LL0	internes lineares Entblenderaster
PW40	pureWhite - 4000 K			009	+ 90 cm (ca. 3 ft)		
				012	+ 1,2 m (ca. 4 ft)		
ABSTRAHLUNG		ENTBLENDUNG		BEFESTIGUNGSOPTION			
8X8	8° x 8°	MPA	Montageplatte Basic				
10X10	10° x 10°	MSH	Befestigungsset Scharnier				
23X23	23° x 23°						
43X43	43° x 43°						
52X52	52° x 52°						
8X31	8° x 31°						
10X42	10° x 42°						
12X60	12° x 60°						
14X100	14° x 100°						
30X60	30° x 60°						
20X60Y10R	20° x 60° (Tilt der C0-Ebene: 10°)						
20X60Y10L	20° x 60° (Tilt der C0-Ebene: -10°)						

Beispiel Produktnummer: linea-m-hp-in-pw30-ndim-3/922-23x23-AA-Y01

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.