



tantulus 24V hp100

pureWhite

KONFIGURATIONSBLATT

BION TECHNOLOGIES GMBH

Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29

www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma



Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

TAN-24V-HP100- _____ - _____ - _____ - Y31

TYP - LICHTFARBE	LEUCHTENLÄNGE	ABSTRAHLUNG	BEFESTIGUNGSOPTION
PW20 pureWhite - 2000 K	310 310 mm / 12.2 in	30X120(F) 30° x 120° frost	K0 Halteklammerset 0°
PW22 pureWhite - 2200 K	415 415 mm / 16.34 in	60X120(F) 60° x 120° frost	K15 Halteklammerset 15°
PW25 pureWhite - 2500 K	515 515 mm / 20.28 in	90X120(F) 90° x 120° frost	K30 Halteklammerset 30°
PW27 pureWhite - 2700 K	615 615 mm / 24.21 in	120X120(C) 120° x 120° klar	K45 Halteklammerset 45°
PW30 pureWhite - 3000 K	720 720 mm / 28.35 in	120X120(F) 120° x 120° frost	K60 Halteklammerset 60°
PW35 pureWhite - 3500 K	820 820 mm / 32.28 in	120X120(W) 120° x 120° weiß	KADJ Friktionsscharnier
PW40 pureWhite - 4000 K	920 920 mm / 36.22 in	SQR(W) 186° x 110° weiß	Feste Winkel: Klammeranzahl: 2 <= 1225 mm (48.23 in) > 3 HKadj: Klammeranzahl: 2 für alle Längen
PW45 pureWhite - 4500 K	1025 1025 mm / 40.35 in		
PW50 pureWhite - 5000 K	1125 1125 mm / 44.29 in		
PW57 pureWhite - 5700 K	1225 1225 mm / 48.23 in		
PW65 pureWhite - 6500 K	1330 1330 mm / 52.36 in		
	1430 1430 mm / 56.3 in		
	1530 1530 mm / 60.24 in		
	1635 1635 mm / 64.37 in		
	1735 1735 mm / 68.31 in		
	1835 1835 mm / 72.24 in		

Beispiel Produktnummer: TAN-24V-HP100-PW20-820-120X120(C)-K45-Y31

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.