



tantulus hp outdoor

tunableWhite

KONFIGURATIONSBLATT

BION TECHNOLOGIES GMBH

Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29

www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma



Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

TAN-OUT-HP-- TW2644 - - - - Y31

TYP - LICHTFARBE
LEUCHTENLÄNGE
ABSTRAHLUNG
BEFESTIGUNGSOPTION

TYP - LICHTFARBE	
TW2644	tunableWhite - 2600 K - 4400 K

LEUCHTENLÄNGE	
310	310 mm / 12.2 in
615	615 mm / 24.21 in
920	920 mm / 36.22 in
1225	1225 mm / 48.23 in
1530	1530 mm / 60.24 in
1835	1835 mm / 72.24 in

BEFESTIGUNGSOPTION	
K0	Halteklammerset 0°
K15	Halteklammerset 15°
K30	Halteklammerset 30°
K45	Halteklammerset 45°
K60	Halteklammerset 60°
KADJ	Friktionsscharnier
Feste Winkel:	
Klammeranzahl: 2 <= 1225 mm (48.23 in) > 3	
HKadj: Klammeranzahl: 2 für alle Längen	

ABSTRAHLUNG	
30X120F	30° x 120° frost
120X120W	120° x 120° weiß
120X120F	120° x 120° frost
SQR(W)	160° x 160° weiß

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.