



tantulus outdoor

RGBW

KONFIGURATIONSBLATT

BION TECHNOLOGIES GMBH

Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29

www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

www.biontechnologies.com

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma



Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

TAN-OUT-- _____ - _____ - _____ - _____ - Y31

TYP - LICHTFARBE	LEUCHTENLÄNGE	ABSTRAHLUNG	BEFESTIGUNGSOPTION
RGBW26 RGBW - 2600 K RGBW33 RGBW - 3300 K RGBW40 RGBW - 4000 K	210 210 mm / 8.27 in 310 310 mm / 12.2 in 415 415 mm / 16.34 in 515 515 mm / 20.28 in 615 615 mm / 24.21 in 720 720 mm / 28.35 in 820 820 mm / 32.28 in 920 920 mm / 36.22 in 1025 1025 mm / 40.35 in 1125 1125 mm / 44.29 in 1225 1225 mm / 48.23 in 1330 1330 mm / 52.36 in 1430 1430 mm / 56.3 in 1530 1530 mm / 60.24 in 1635 1635 mm / 64.37 in 1735 1735 mm / 68.31 in 1835 1835 mm / 72.24 in	30X120F 30° x 120° frost 120X120W 120° x 120° weiß 120X120F 120° x 120° frost	K0 Halteklammerset 0° K15 Halteklammerset 15° K30 Halteklammerset 30° K45 Halteklammerset 45° K60 Halteklammerset 60° KADJ Friktionsscharnier Feste Winkel: Klammeranzahl: 2 <= 1225 mm (48.23 in) > 3 HKadj: Klammeranzahl: 2 für alle Längen

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.