



**tellus point**  
pureWhite

KONFIGURATIONSBLATT

**BION TECHNOLOGIES GMBH**

Lindberghstrasse 15  
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0  
Fax: +49 (0)8231/95787-29

[www.biontechnologies.com](http://www.biontechnologies.com)  
[info@biontechnologies.com](mailto:info@biontechnologies.com)

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH  
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

[www.biontechnologies.com](http://www.biontechnologies.com)

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma

## Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

TEL-PO- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - Y01

TYP - LICHTFARBE
DIMMUNG
LEUCHTENLÄNGE
ABSTRAHLUNG
VERKABELUNG
ENTBLENDUNG
ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE

TYP - LICHTFARBE	
PW27	pureWhite - 2700 K
PW30	pureWhite - 3000 K
PW35	pureWhite - 3500 K
PW40	pureWhite - 4000 K

DIMMUNG	
NDIM	Nicht dimmbar
0-10V	Dimmbar - 0-10V
DALI	Dimmbar - DALI
DMX	Dimmbar - DMX
IOT	Dimmbar - IOT

LEUCHTENLÄNGE	
XS	110 mm / 4.33 in (XS)
S	220 mm / 8.66 in (S)
M	268 mm / 10.55 in (M)

ABSTRAHLUNG	
10X10	10° x 10°
22X22	22° x 22°
34X34	34° x 34°
60X60	60° x 60°
8X31	8° x 31°
10X40	10° x 40°
12X60	12° x 60°
12X90	12° x 90°
30X60	30° x 60°
WWW	30° x 58° (Tilt der C0-Ebene: -14°)
WWN	30° x 11° (Tilt der C0-Ebene: -14°)

VERKABELUNG	
CE	Europa
ETL	Nord Amerika

ENTBLENDUNG	
OP	Keine Entblendung
HL	Wabenraster
LL17	Linearraster 17°
LL00	Linearraster 0°
CGC	kundenspezifische Entblendung
LL17 nur in Verbindung mit Abstrahlwinkel WWW oder WWN	

ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE	
1M	1 m (3.3 ft)
3M	3 m (10 ft)
6M	6 m (19.7 ft)
9M	9 m (29.5 ft)
15M	15 m (49.2 ft)

Beispiel Produktnummer: TEL-PO-PW30-DALI-XS-8X31-ETL-6M-LL00-Y01

\* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.